


Nenn Drehmoment rated torque	$T_{KN}$	3950 Nm
max. Drehmoment max. torque	$T_{Kmax}$	7900 Nm
max. Radialverlagerung bei Drehzahl 1500 U/min max. radial displacement at speed of 1500 rpm	$\sim Kr$	0.7 mm
Massenträgheitsmoment mass moment of inertia	$J$	0.590994 kgm <sup>2</sup>

Schraubenanzugsmoment Teil 2.1.3 / screw tightening torque part 2.1.3  
DIN EN ISO 4762-M12x40-12.9,  $T_A = 86$  Nm

Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2		Schutzvermerk ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-		Masstab Scale	3:10	Format DIN Size	A3
<b>POLY 30</b> Bauart PKD		 <b>KTR-Kupplungstechnik GmbH</b> D-48407 Rheine			
gezeichnet drawn	Werkstoff Material	Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum Date	29.01.08 DIN		M	406927	3
Name Name	LI Gewicht weight				